

特色：

- 影像壓縮格式：H.265雙碼流
- 支援4路影像5M/4M/1080P/720P AHD/TVI/CVI/WD1輸入
- 具滑鼠控制OSD/PTZ等功能
- 面板具錄影，網路，電源等燈號
- 具有密碼層級保護功能及新增管理權限功能
- 備份方式2組USB或網路備份
- 監看及回放攝影機名稱可顯示英文數字或15個中文字
- 支援4G手機監看功能(Android/iPhone/iPad)
- 支援2路IP攝影機輸入/最大可切成6CH IP 輸入
- 支援遠端影像推撥功能



CV-ATR504H 4路五百萬混合式錄放影機

即時顯示速度	5MP@80fps ; 4MP, 3MP, 1080P, 720P, WD1@120 fps
錄影張數(fps)NTSC	5MP Lite@40fps/4MP Lite@48fps/1080P(1920x1080)@60fps
	/720P/WD1(960x480)@120fps
	/每門單獨調整錄影張數
畫面顯示功能	1/4/6/8/9分割畫面，及畫面跳台，7倍數位放大
錄影方式	手動/全時/排程/位移/警報/全時+位移/全時+警報
	/全時+位移警報
錄影品質設定	主碼流:768kb~8Mbps/子碼流:128kb~1024kb
回放搜尋方式	時間切片/任意時間搜尋/檔案時間搜尋/事件搜尋
回放速度	正轉/倒轉：x1，x2，x4，x8，x16，x32
回放	主機端：4路 / 遠端：4路
OSD顯示功能	硬碟訊息/時間顯示/攝影機設定/錄影設定
	/功能選單等設定方式
影像輸入	4CH輸入(4種模式可混插)+2CH網路攝影機輸入
影像輸出	CVBS(spot)x1/VGAx1(1920X1080)/HDMI輸出(1920x1080)
聲音輸入/輸出	4CH(RCA接頭)/1CH
紅外線遙控器/滑鼠	標配品
位移偵測	位移區域22x18 區域設定
警報輸入/輸出	4組IN/1組OUT
RS-485功能	可控制PTZ及連接控制鍵盤控制主機
硬碟	可內裝1顆3.5吋SATA介面硬碟(每顆最大支援10T)
E-SATA	支援1組
網路功能	IE瀏覽/中文100CH CMS
電源	DC12V，50Hz/60Hz
重量	淨重/毛重：0.7kg/0.85kg(不含硬碟)
尺寸	300(寬)mmx55(高)mmx270(深)mm