

特色：

- 影像壓縮格式：H. 265雙碼流
- 支援8路影像5M/4M/1080P/720P AHD/TVI/CVI/WD1輸入
- 具滑鼠控制OSD/PTZ等功能
- 面板具錄影，網路，電源等燈號
- 具有密碼層級保護功能及新增管理權限功能
- 備份方式2組USB或網路備份
- 監看及回放攝影機名稱可顯示英文數字或15個中文字
- 支援4G手機監看功能(Android/iPhone/iPad)
- 支援4路 IP攝影機輸入/最大可切換成12CH IP輸入
- 支援遠端影像推撥功能



CV-ATR508H 8路五百萬混合式錄放影機

即時顯示速度	5MP@160fps;4MP,3MP,1080P,720P,WD1 @ 240fps
錄影張數(fps)NTSC	5MP Lite @80fps/4MP Lite @96fps/1080P(1920x1080)@120fps /720P/WD1(960x480)@240fps/每門單獨調整錄影張數
畫面顯示功能	1/4/6/8/9/16分割畫面，及畫面跳台，7倍數位放大
錄影方式	手動／全時／排程／位移／警報／全時+位移 ／全時+警報／全時+位移警報
錄影品質設定	主碼流:768kb~8Mbps／子碼流:128kb~1024kb
回放搜尋方式	時間切片／任意時間搜尋／檔案時間搜尋／事件搜尋
回放速度	正轉／倒轉：x1，x2，x4，x8，x16，x32
回放	主機端：8路／遠端：4路
OSD顯示功能	硬碟訊息／時間顯示／攝影機設定／錄影設定 ／功能選單等設定方式
影像輸入	8CH 輸入(4種模式可混插)+4CH網路攝影機輸入
影像輸出	CVBS(spot)x1／VGA x 1(1920X1080)／HDMIx1(1920X1080)
聲音輸入／輸出	8CH(RCA接頭)／1CH
紅外線遙控器／滑鼠	標配品
位移偵測	位移區域22x18區域設定
警報輸入／輸出	8組IN／2組OUT
RS-485功能	可控制PTZ及連接控制鍵盤控制主機
硬碟	可內裝1顆3.5吋SATA介面硬碟(每顆最大支援10T)
E-SATA	支援1組
網路功能	IE瀏覽／中文100CH CMS
電源	DC12V，50Hz／60Hz
重量	淨重／毛重：0.7kg／0.85kg(不含硬碟)
尺寸	300(寬)mmx55(高)mmx270(深)mm