

特色：

- 影像壓縮格式： H. 265雙碼流
- 支援16路影像5M/4M/1080P/720P AHD/TVI/CVI/WD1輸入
- 具滑鼠控制OSD/PTZ等功能
- 面板具錄影, 網路, 電源等燈號
- 具有密碼層級保護功能及新增管理權限功能
- 備份方式2組USB或網路備份
- 監看及回放攝影機名稱可顯示英文數字或15個中文字
- 支援4G手機監看功能(Android/iPhone/iPad)
- 支援8路 IP攝影機輸入/最大可切換成16CH IP輸入
- 支援遠端影像推撥功能

Com Video



CV-ATR562H

16路五百萬混合式錄放影機

即時顯示速度	5MP@320fps ; 4MP, 3MP, 1080P, 720P, WD1@480 fps
錄影張數(fps)NTSC	5MP Lite@160fps/4MP Lite@196fps/ 1080P(1920x1080)@240fps/720/WD1(960x480)@480fps /每門單獨調整錄影張數
畫面顯示功能	1/4/6/8/9/16/25分割畫面及畫面跳台, 7倍數位放大
錄影方式	手動/全時/排程/位移/警報/全時+位移 /全時+警報/全時+位移警報
錄影品質設定	主碼流:768kb~8Mbps/子碼流:128kb~1024kb
回放搜尋方式	時間切片/任意時間搜尋/檔案時間搜尋/事件搜尋
回放速度	正轉/倒轉: x1, x2, x4, x8, x16, x32
回放	主機端: 16路/遠端: 4路
OSD顯示功能	硬碟訊息/時間顯示/攝影機設定/錄影設定 /功能選單等設定方式
影像輸入	16CH 輸入(4種模式可混插)+8CH網路攝影機輸入
影像輸出	CVBS(spot)x1/VGA x 1(1920X1080)/HDMI x
聲音輸入/輸出	8CH(RCA接頭)/1CH
紅外線遙控器/滑鼠	標配品
位移偵測	位移區域22x18區域設定
警報輸入/輸出	16組IN/4組OUT
RS-485功能	可控制PTZ及連接控制鍵盤控制主機
硬碟	可內裝2顆3.5吋SATA介面硬碟(每顆最大支援10T)
E-SATA	支援1組
網路功能	IE瀏覽/中文100CH CMS
電源	DC12V, 50Hz/60Hz
重量	淨重/毛重: 0.8kg/1.0kg(不含硬碟)
尺寸	380(寬)mmx52(高)mmx270(深)mm