

特色：

- 室內萬能迴轉台有輕巧的電動水平垂直角度控制
- 可載重5.5Kg
- 品質穩定，且瞬間啟動及停止的特性
- 低噪音，慢速，高轉動扭力

Com Video



CV-125A 室內萬能迴轉台

旋轉角度	水平:355°	傾斜:±45°
旋轉控制點	由外面調整	
速度	水平:6°/秒	傾斜:6°/秒
載重	水平:7Kg	傾斜:5.5Kg
旋轉控制	水平可自動旋轉及手動控制	
電源	AC24V/100V/117V(60Hz) AC220V/240V(50Hz)	
驅動功率	24V--200mA、100V/117V--50mA、220V/240V--35mA	
線材要求	6芯PVC電源控制線	
溫度	-5°C~+60°C	
材質	鋁及塑膠;表面灰白色	
尺寸	150mm(D)x160mm(W)x220mm(H)	
重量	2.2Kg	

特色：

- 可控制自動迴轉、手動調整上下左右迴轉及迴轉台停止



CV-126A 萬能迴轉台控制器

垂直控制開關	上/下
水平控制開關	左/右
電源控制開關	手動/停止/自動
輸入伏特	AC24V/117V/220V/230V/240V
輸出伏特	AC24V/117V/220V/230V/240V
工作溫度	-10°C~+60°C
接線方式	6PIN, Terminal
材質	金屬, 表面灰白色
尺寸	212mm(D)x218mm(W)x45mm(H)
重量	1.1Kg